NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

VELTOP La Poste 2

Nous vous remercions d'avoir choisi notre protection **VELTOP La Poste** (version 2).

VELTOP, un produit conçu, fabriqué et assemblé par la société **CYCLO-SYSTEM**, située en Haute-Savoie (74).

Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Nous vous rappelons que **VELTOP** a pour objectif d'apporter une protection au facteur contre la pluie, le froid et le soleil dans ses déplacements quotidiens à vélo.

Il s'agit d'un accessoire adaptable sur tous les vélos VAE ou sans assistance de la Poste.

AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces.

Le VELTOP La Poste 2 est composé des pièces ci-dessous :

- **une structure tubulaire pare-brise** recouverte d'un tissu étanche équipée de **4 paires de pièces d'accroche**

- **un pare-brise** monté sur 2 tubes inox verticaux

- **une capote** intégrant des protections latérales transparentes + sacoche de stockage

- **une paire d'arceaux** de 2 segments reliés par élastique



- **une clé 6 pans**

I. MONTAGE DE LA STRUCTURE PARE-BRISE SUR ARMATURE DU PANIER AVANT

Les 4 pièces d'accroche doivent être fixées sur le haut de l'armature 16mm du panier du vélo de la Poste.
Pour cela, il convient de desserrer les 2 vis à l'aide de la clé 6 pans fournie, afin de libérer les 4 parties amovibles du bas de la pièce d'accroche.

Positionner la structure de telle sorte à ce que les 2 pièces d'accroche, situées à l'avant de la structure pare-brise, soient positionnées juste après l'arrondie de l'armature du panier du vélo.

Replacer les 4 parties amovibles en serrant alternativement les 2 vis pour obtenir un serrage parallèle de la pièce.

Serrer ensuite également les 2 vis des 4 pièces d'accroche côté structure tubulaire.

Les 2 pièces doivent être solidement serrées et fixées à la structure panier.

II. DEPLOIEMENT DE LA CAPOTE

Déployer chaque arceau de 2 segments reliés par élastique et insérer-les dans la pièce plastique noire en haut du pare-brise.

Insérer d'abord le fourreau de la capote, coté sans fermeture éclair, dans le 1er arceau.
Placer ensuite le 2ème arceau au fond du fourreau puis remonter la fermeture éclair.

Solidariser ensuite la capote avec le haut du pare-brise grâce au velcro.

Pour mettre en place les protections latérales, abaissez les 2 écarteurs situés sur le coté du pare-brise et introduisez chaque écarteur dans son logement **sous le velcro** de chaque coté.

Connecter ensuite les 2 protections latérales au pare-brise par l'intermédiaire des Velcros.

III. REGLAGES

Lorsque que vous vous placez sur la selle en configuration de pédalage, le sommet de votre tête doit se situer à environ 3cm de la capote.

Si nécessaire, abaisser ou rehausser le pare-brise par l'intermédiaire des boutons de serrage.

Le pare-brise peut par ailleurs être abaissé complètement lorsqu'on décapote.

IV. ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement le pare-brise avec du coton humide pour ne pas le rayer et une petite dose de nettoyant non agressif (ex: produit vaisselle) pour garantir une bonne visibilité et pour favoriser l'évacuation des gouttes d'eau.
Ne pas repasser la capote 100% Polyester et éviter les lavages pour préserver l'imperméabilité.

V. PRECAUTIONS

Lors du montage de la capote, veiller à ce que les arceaux ne rentrent pas en contact avec vos yeux.
Laisser sécher votre capote avant de les stocker.

Eviter d'appuyer le vélo contre un mur en le faisant reposer sur les arceaux afin d'éviter de les casser ou de déchirer la capote.

L'utilisation de la protection lors de conditions climatiques extrêmes (vent violent, givre, neige,…) est déconseillée. Dans ce cas, décapoter la protection et retirer si nécessaire la partie haute du pare-brise.
De façon générale, l'utilisation ou non de la protection VELTOP est laissée à l'appréciation de son utilisateur.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément et de confort d'utilisation avec notre protection VELTOP.

CYCLO-SYSTEM
3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE

T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
contact@cyclo-system.com
www.veltop.eu